PROTOKOL ČIŠĆENJA PODOVA · ART. 0896

# CREATIVO®

**Čišćenje i održavanje površina izvedenih sustavom CREATIVO® MICROCEMENTO.**

## OPIS I NAMJENA PROIZVODA

CREATIVO je sustav od mikrocementa i smola namijenjen izradi bešavnih okomitih i vodoravnih površina. Nosi oznaku CE prema normi UNI EN 13813 (Materijali za estrihe i podni estrisi) i ima certifikat HACCP za uporabu u prostorima za preradu hrane.

Protukliznost je ocijenjena određivanjem dinamičkog koeficijenta trenja metodom B.C.R.A. (uređaj za mjerenje trenja poda TORTUS), u skladu s primjenjivim zahtjevima pristupačnosti i sigurnosti. Sustav postiže razred protukliznosti R9 prema priznatim međunarodnim normama.

## SAZRIJEVANJE I PRVO KORIŠTENJE

Po površini se smije hodati najranije 24 sata nakon nanošenja završnog sloja. U tom razdoblju:

- izbjegavati abrazivno djelovanje;
- spriječiti nakupljanje nečistoće, vlage, ulja ili mrljajućih tvari na površini.

Za potpuno sazrijevanje završnog laka i postizanje najveće otpornosti na habanje, trenje i prihvaćanje nečistoće potrebno je najmanje 7 dana. Prije isteka tog razdoblja površina se ne smije čistiti.

## RANA ZAŠTITA I UKLANJANJE MRLJA

Sve potencijalno agresivne tvari, uključujući mokru nečistoću, ulja i sredstva koja ostavljaju mrlje, treba odmah ukloniti s površine:

- u roku od 2 sata ako je površina zaštićena s 2 sloja proizvoda CREATIVO® TOP;
- u roku od 4–6 sati ako je površina zaštićena s 3 sloja proizvoda CREATIVO® TOP.

Ako se takve tvari ne uklone u navedenom roku, mogu se upiti u mikroporoznu strukturu zaštitnog filma i trajno promijeniti izgled površine.

## PROTOKOL ČIŠĆENJA PODA

U laboratorijskim ispitivanjima za certifikat HACCP sustav CREATIVO MICROCEMENTO pokazao je izvrsnu otpornost na lužnata i kisela sredstva za čišćenje. Ipak, kako bi se izgled i svojstva završne obrade očuvali tijekom vremena, redovito i izvanredno čišćenje treba obavljati isključivo prikladnim sredstvima, na način opisan u nastavku.

Ovaj protokol vrijedi za sve površine izvedene cjelovitim sustavom CREATIVO®, pravilno zaštićene proizvodom CREATIVO® TOP.

### Redovito čišćenje

**Preporučeno sredstvo:** LIME (tehnički list u prilogu izvornika) ili odgovarajuće neutralno sredstvo za čišćenje podova.

**Svojstva odgovarajućeg sredstva.** Sredstvo mora:

- imati neutralan ili blago lužnat pH (pH 7–9);
- biti neabrazivno;
- biti bez voskova, sredstava za poliranje i filmotvornih tvari;
- biti prikladno za osjetljive površine, prirodni kamen i mikrocement.

**Razrjeđivanje:** 1 % → 10 ml proizvoda na 1 litru vode.

**Način primjene.** Otopinu nanijeti ručno krpom ili mopom, odnosno strojno ispravnim strojem za pranje i usisavanje. Ispiranje nije potrebno. Očišćena površina mora ostati potpuno suha, bez ostataka vode ili tekućine.

### Izvanredno čišćenje: odmašćivanje

**Preporučeno sredstvo:** EUR (tehnički list u prilogu izvornika) ili odgovarajuće srednje jako sredstvo za odmašćivanje.

**Svojstva odgovarajućeg sredstva.** Sredstvo mora:

- biti neutralno ili blago lužnato sredstvo za odmašćivanje;
- biti bez agresivnih otapala i korozivnih tvari;
- biti prikladno za bešavne površine, smole, mikrocement i tehničke podove.

**Razrjeđivanje:** 5 % → 50 ml proizvoda na 1 litru vode.

**Način primjene.** Nanijeti ručno ili strojno. Temeljito isprati i ostaviti površinu potpuno suhom.

**Izvanredno dubinsko čišćenje: intenzivno čišćenje**

**Preporučeno sredstvo:** CHERODAL (tehnički list u prilogu izvornika) ili odgovarajuće jako sredstvo za dubinsko čišćenje.

**Svojstva odgovarajućeg sredstva.** Sredstvo mora:

- biti namijenjeno intenzivnom čišćenju podova;
- biti prikladno za cementne površine, smole i mikrocement;
- upotrebljavati se samo povremeno;
- nakon uporabe uvijek zahtijevati temeljito ispiranje.

**Razrjeđivanje:** 5 % → 50 ml proizvoda na 1 litru vode.

**Način primjene.** Nanijeti ručno ili strojno, zatim temeljito isprati. Očišćena površina mora ostati potpuno suha, bez ostataka vode ili sredstva.

## OPĆE UPUTE I OGRANIČENJA

- Ne upotrebljavati parne čistače.
- Izbjegavati sredstva koja su jako kisela, jako lužnata ili sadrže izbjeljivač, amonijak ili abrazivne tvari.
- Masne i mrljajuće tvari odmah ukloniti, kako se ne bi upile u mikroporoznu strukturu zaštitnog filma.

## TEHNIČKA NAPOMENA

Uporaba sredstava koja ne odgovaraju gore opisanim svojstvima može narušiti izgled i svojstva sustava CREATIVO® i ne može se smatrati pravilnim održavanjem.

Ovo je prijevod izvornog protokola na engleskom jeziku; u slučaju dvojbe mjerodavan je izvorni dokument proizvođača.